

4x Uchwyt na kombinerki – ścienny organizer warsztatowy

Karta bezpieczeństwa i instrukcja montażu · SKU KOM-100-32-004 · dokument zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR)

1. Identyfikacja produktu i producent

Nazwa produktu	4x Uchwyt na kombinerki – ścienny organizer warsztatowy
SKU	KOM-100-32-004
Kod EAN/GTIN	5908015716709
Materiał i wykonanie	PETG, druk 3D w technologii FDM
W zestawie	4 × uchwyt ścienny z dwiema komorami na kombinerki i szczypce
Wymiary każdego uchwytu	ok. 100 × 50 × 32 mm (50 mm to wysięg od ściany)
Otwory montażowe	2 × Ø 5,0 mm z wgłębieniem pod łeb w każdym uchwycie, rozstaw ok. 68 mm
Masa	ok. 18 g jeden uchwyt, ok. 70 g wszystkie cztery
Maksymalne obciążenie robocze	3 kg na uchwyt
Producent	Aleksander Śmietanko AS Eternal, NIP 5372681364, REGON 528284260, Piszczac-Kolonia 65A, 21-530 Piszczac, Polska, kontakt@bezbajzlu.pl

2. Bezpieczeństwo, zgodność, ostrzeżenia i montaż

Poniższe informacje zostały przygotowane w oparciu o wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) i dotyczą produktu: **4x Uchwyt na kombinerki – ścienny organizer warsztatowy (SKU KOM-100-32-004)**, wykonanego w technologii druku 3D (FDM) z tworzywa PETG. **Niniejsza instrukcja oraz wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa sporządzone są w języku polskim.**

Identyfikacja produktu

Identyfikator produktu (nazwa i numer SKU) znajduje się na stronie oferty w sklepie, w potwierdzeniu zamówienia przesłanym na e-mail oraz na dowodzie zakupu (paragon/faktura). W kontakcie w sprawie konkretnego produktu prosimy o podanie tych danych.

Przeznaczenie

Zestaw 4 ściennych uchwytów do przechowywania kombinerek i szczypców w warsztacie lub garażu: każdy uchwyt ma dwie komory z otwartym dnem, a narzędzie wisi w nim rękojeściami w dół. Uchwyty są przykręcane do ściany lub płyty warsztatowej, każdy na 2 wkręty. Produkt jest wyłącznie biernym elementem mechanicznym. Nie jest przeznaczony do zastosowań innych niż wskazane w opisie, w szczególności do zastosowań konstrukcyjnych, nośnych ani innych, w których jego uszkodzenie lub awaria mogłyby zagrozić zdrowiu, życiu lub mieniu.

Produkt nie posiada atestu dopuszczającego do kontaktu z żywnością — nie należy go używać do przechowywania, podawania ani jakiegokolwiek kontaktu z żywnością.

Charakter produktu — druk 3D

- Produkt jest wytwarzany w technologii druku 3D z tworzywa PETG — widoczne linie warstw druku oraz niewielkie odchylenia wymiarowe (zwykle do kilku milimetrów) są naturalną cechą tej technologii i nie stanowią wady produktu.
- Podane wymiary i parametry mają charakter orientacyjny — przed zakupem zalecamy zweryfikowanie kompatybilności z własnym sprzętem lub narzędziem.
- Kolor i faktura wykończenia mogą się nieznacznie różnić między partiami produkcyjnymi.
- **Wysoka temperatura:** tworzywo PETG mięknie już przy ok. 65–70 °C, dlatego uchwyty nie nadają się do montażu na nasłonecznionej elewacji, za szybą, we wnętrzu samochodu ani w pobliżu grzejnika, pieca czy lampy grzewczej — nagrzanie powoduje trwałe odkształcenie i utratę nośności. Chroń produkt przed słońcem i nie wystawiaj go na temperaturę powyżej 60 °C. **Jeśli zauważysz odkształcenie elementu, natychmiast zaprzestań jego użytkowania.**

Montaż krok po kroku

Potrzebujesz: wiertarki, wkrętarki lub wkrętaka, poziomicy i ołówka. Do każdego uchwyty potrzebujesz 2 wkrętów (razem 8, jeśli montujesz wszystkie 4), a do ściany także kołków dobranych do jej rodzaju. Wkrętów i kołków nie ma w paczce.

1. **Wybierz miejsce.** Montuj wyłącznie do litego, nośnego podłoża. Nie montuj uchwyty nad miejscem postoju pojazdów, nad przejściem, stanowiskiem pracy, łóżkiem, siedziskiem, akwariem ani nad żadnym innym miejscem, w którym upadek uchwyty lub narzędzia mógłby spowodować obrażenia ciała lub szkodę w mieniu. Nie wieszaj ich na wysokości twarzy dziecka. Pod uchwytami zostaw miejsce na rękojeści narzędzi.
2. **Sprawdź ścianę.** Przed wierceniem sprawdź przebieg instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej w ścianie.
3. **Zaznacz otwory.** Przyłóż pierwszy uchwyt tylną ścianką do ściany, otwartym dnem w dół, wypoziomuj go i zaznacz miejsca 2 otworów montażowych w rozstawie ok. 68 mm (pomiar z modelu). Pozostałe uchwyty zaznacz tak samo, obok siebie albo w wybranych przez siebie miejscach.
4. **Nawierć i osadź kołki** dobrane do rodzaju ściany (beton, cegła, pustak, gazobeton, drewno, płyta g-k) oraz do masy narzędzi. W płycie gipsowo-kartonowej stosuj kołki do płyt, np. typu molly albo Driva.
5. **Przykręć uchwyty.** Otwory montażowe mają Ø 5,0 mm i wgłębienie pod łeb (pomiar z modelu), więc wkręt musi mieć średnicę trzonu do 4,5 mm, a łeb stożkowy nie szerszy niż ok. 8 mm. Każdy uchwyt mocujesz osobno na 2 wkręty.
6. **Sprawdź mocowanie.** Obciążaj uchwyty dopiero wtedy, gdy masz pewność, że mocowanie jest stabilne.
7. **Zawieś narzędzia.** Wkładaj kombinerkę od góry rękojeściami w dół, tak aby rękojeści przeszły przez otwarte dno, a narzędzie oparło się o ramkę. Zdejmuj ostrożnie, bez pośpiechu.
8. **Kontroluj.** Dokręcenie wkrętów i stan uchwyty sprawdzaj okresowo (zalecane co 3 miesiące).

Bezpieczny montaż i użytkowanie

- Maksymalne obciążenie robocze to 3 kg na uchwyt. Ta wartość jest deklarowana z zapasem bezpieczeństwa i obowiązuje wyłącznie przy prawidłowym montażu do litego podłoża, przy obciążeniu statycznym i pionowym. Nie przekraczaj jej – to łączny limit dla narzędzi w jednym uchwycie, a obciążenia czterech uchwytów nie sumują się. Nie obciążaj uchwytów szarpnięciem, nie zawieszaj się na nich ani nie używaj ich jako stopnia, uchwytu do podciągania czy punktu kotwiczenia.
- Przechowywane narzędzia mają ostre końcówki i krawędzie tnące. Wkładaj je i wyjmuj bez pośpiechu, ostrymi częściami od siebie. Wypadnięcie narzędzia z wysokości grozi poważnym urazem.
- Ciężkie narzędzia udarowe przechowuj w skrzynce.
- Narzędzia odkładaj wystudzone – rozgrzane po pracy narzędzie topi tworzywo uchwytu.
- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat – drobne elementy oraz przedmioty przechowywane w produkcie lub na nim mogą stanowić ryzyko połknięcia lub zadławienia. Narzędzia ręczne nie mogą być dostępne dla dzieci.
- Przechowuj i używaj z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia oraz bezpośredniego nasłonecznienia, nie wystawiaj na temperaturę powyżej 60 °C. Tworzywo PETG mięknie już przy ok. 65–70 °C, dlatego uchwyty nie nadają się do montażu na nasłonecznionej elewacji, za szybą, we wnętrzu samochodu ani w pobliżu grzejnika, pieca czy lampy grzewczej – nagrzanie powoduje trwałe odkształcenie i utratę nośności.
- Przed każdym użyciem obejrzyj uchwyty i ich mocowanie. Pęknięcia, zbielenia tworzywa, odkształcenia, luźne wkręty lub ostre krawędzie wykluczają dalsze użycie.

Ostrzeżenia i ograniczenia

- Nie myj w zmywarce ani nie zanurzaj w gorącej wodzie. Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką, bez rozpuszczalników i agresywnych detergentów.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania opisanego w punkcie „Przeznaczenie”. Każde inne użycie, w tym przeróbki produktu (np. wiercenie dodatkowych otworów, docinanie), odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika i może obniżyć jego wytrzymałość.
- Produkt nie jest środkiem ochrony indywidualnej, elementem konstrukcyjnym budynku ani częścią układu bezpieczeństwa jakiegokolwiek urządzenia lub pojazdu.

Co zrobić w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa

Jeśli zauważysz pęknięcie, odkształcenie, uszkodzenie lub jakikolwiek inny sygnał, że produkt przestał być bezpieczny — natychmiast zaprzestań jego użytkowania i skontaktuj się z nami:

kontakt@bezbajzlu.pl. Prosimy o opisanie zaobserwowanego problemu i podanie identyfikatora produktu (patrz „Identyfikacja produktu” powyżej).

Ograniczenie odpowiedzialności

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: montażu niezgodnego z powyższymi zaleceniami, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, przeciążenia ponad wskazane parametry, ekspozycji na wysoką temperaturę lub bezpośrednie działanie słońca, samodzielnej modyfikacji produktu lub jego normalnego zużycia eksploatacyjnego. Powyższe ograniczenia nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym rękojmi za wady — szczegóły w zakładce Zwroty i reklamacje.

Kontakt w sprawach bezpieczeństwa

W przypadku wątpliwości co do kompatybilności, sposobu montażu lub zauważonej niezgodności produktu skontaktuj się z nami przed użyciem: kontakt@bezbajzlu.pl.

Dokument wystawiony przez producenta wskazanego w punkcie 1 w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Wersja: 13.10.2026. Wypadki, zdarzenia niebezpieczne i wady produktu zgłaszaj na kontakt@bezbajzlu.pl, podając nazwę i SKU produktu.