

Uchwyt na folię i papier do pieczenia 2 rolki modułowy – biały

Karta bezpieczeństwa i instrukcja montażu · SKU KUCH-TUBA-2R-POD-SZAFKE-WH · dokument zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR)

1. Identyfikacja produktu i producent

Nazwa produktu	Uchwyt na folię i papier do pieczenia 2 rolki modułowy – biały
SKU	KUCH-TUBA-2R-POD-SZAFKE-WH
Kod EAN/GTIN	brak — produkt sprzedawany bez kodu kreskowego
Materiał i wykonanie	PETG, druk 3D w technologii FDM
W paczce	1 × uchwyt na 2 rolki (dwie tuby w jednym kawałku)
Wymiary	ok. 104 × 160 × 56 mm (szerokość × długość tub × wysięg)
Wnętrze tuby	Ø ok. 50 mm (rolka musi być węższa)
Otwory montażowe	2 × Ø 4,5 mm, pogłębione od wnętrza tuby do ok. 8 mm, rozstaw ok. 52 mm
Masa uchwytu	ok. 124 g
Maksymalne obciążenie robocze	1 kg
Producent	Aleksander Śmietanko AS Eternal, NIP 5372681364, REGON 528284260, Piszczac-Kolonia 65A, 21-530 Piszczac, Polska, kontakt@bezbajzlu.pl

2. Bezpieczeństwo, zgodność, ostrzeżenia i montaż

Poniższe informacje zostały przygotowane w oparciu o wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) i dotyczą produktu: **Uchwyt na folię i papier do pieczenia 2 rolki modułowy – biały (SKU KUCH-TUBA-2R-POD-SZAFKE-WH)**, wykonanego w technologii druku 3D (FDM) z tworzywa PETG. **Niniejsza instrukcja oraz wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa sporządzone są w języku polskim.**

Identyfikacja produktu

Identyfikator produktu (nazwa i numer SKU) znajduje się na stronie oferty w sklepie, w potwierdzeniu zamówienia przesłanym na e-mail oraz na dowodzie zakupu (paragon/faktura). W kontakcie w sprawie konkretnego produktu prosimy o podanie tych danych.

Przeznaczenie

Uchwyt na 2 rolki folii (np. aluminiowej lub spożywczej) albo papieru do pieczenia w kuchni: dwie okrągłe tuby zamknięte z jednego końca, z oknem w przedniej ścianie, mocowane tylną płytą na 2 wkręty lub mocną taśmę dwustronną do pionowej powierzchni (ściana, drzwiczki, bok szafki) albo od spodu półki lub szafki wiszącej. Produkt jest wyłącznie biernym elementem mechanicznym z tworzywa sztucznego. Nie jest przeznaczony do zastosowań innych niż wskazane w opisie, w szczególności do zastosowań konstrukcyjnych, nośnych ani innych, w których jego uszkodzenie lub awaria mogłyby zagrozić zdrowiu, życiu lub mieniu.

Produkt nie posiada atestu dopuszczającego do kontaktu z żywnością — nie należy go używać do przechowywania, podawania ani jakiegokolwiek kontaktu z żywnością. Do tub należy wkładać wyłącznie rolki.

Charakter produktu — druk 3D

- Produkt jest wytwarzany w technologii druku 3D z tworzywa PETG — widoczne linie warstw druku oraz niewielkie odchylenia wymiarowe (zwykle do kilku milimetrów) są naturalną cechą tej technologii i nie stanowią wady produktu.
- Podane wymiary i parametry mają charakter orientacyjny — przed zakupem zalecamy zweryfikowanie kompatybilności z własnym sprzętem lub narzędziem.
- Kolor i faktura wykończenia mogą się nieznacznie różnić między partiami produkcyjnymi.
- **Wysoka temperatura i nasłonecznienie:** tworzywo PETG mięknie już przy ok. 65–70 °C, dlatego produkt nie nadaje się do montażu na nasłonecznionej elewacji, za szybą, we wnętrzu samochodu ani w pobliżu grzejnika, pieca czy lampy grzewczej — nagrzanie powoduje trwałe odkształcenie i utratę nośności. Chroń produkt przed słońcem i nie wystawiaj go na temperaturę powyżej 60 °C. **Jeśli zauważysz odkształcenie elementu, natychmiast zaprzestań jego użytkowania.**

Montaż krok po kroku

Potrzebujesz: wiertarki, wkrętarki lub wkrętaka, poziomicy i ołówka. Do uchwytu potrzebujesz 2 wkrętów (po 1 na tubę; średnica do 4 mm, łeb stożkowy do ok. 8 mm), a do ściany także kołków dobranych do jej rodzaju. Zamiast wkrętów możesz użyć mocnej taśmy dwustronnej. Wkrętów, kołków, taśmy ani rolek nie ma w paczce.

1. **Wybierz miejsce.** Montuj wyłącznie do litego, nośnego podłoża: na pionowej powierzchni (ściana, drzwiczki lub bok szafki) albo od spodu półki lub szafki wiszącej. Nie montuj uchwytu nad miejscami postoju pojazdów, nad przejściami, stanowiskami pracy, łóżkiem, siedziskiem, akwariem ani nad żadnym innym miejscem, w którym upadek uchwytu lub rolek mógłby spowodować obrażenia ciała lub szkodę w mieniu. Nie montuj go w pobliżu płyty grzewczej, piekarnika ani innych źródeł ciepła.
2. **Sprawdź podłoże.** Przed wierceniem w ścianie sprawdź przebieg instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej. W płycie meblowej dobierz długość wkrętu do jej grubości, aby wkręt nie przebił jej na drugą stronę.
3. **Zaznacz otwory.** Przyłóż uchwyt tylną płytą do powierzchni i ustaw go równo, sprawdzając poziomą. W montażu pionowym denko tuby ma być na dole. Przez okna w tubach zaznacz miejsca 2 otworów montażowych (rozstaw ok. 52 mm).
4. **Nawierć i osadź kołki** dobrane do rodzaju ściany (beton, cegła, pustak, gazobeton, drewno, płyta g-k). W płycie gipsowo-kartonowej stosuj kołki do płyt, np. typu molly albo Driva.
5. **Przykręć uchwyt.** Wkręty wkładasz przez okna w tubach. Otwory montażowe mają $\varnothing 4,5$ mm i są pogłębione od wnętrza tuby do ok. 8 mm (pomiar z modelu), więc wkręt musi mieć średnicę do 4 mm i łeb stożkowy nie szerszy niż ok. 8 mm. Mocną taśmę dwustronną stosuj tylko na gładkiej, suchej powierzchni.
6. **Sprawdź mocowanie.** Obciążaj uchwyt dopiero wtedy, gdy masz pewność, że mocowanie jest stabilne.
7. **Włóż rolki.** Wsuwaj je do tuby od otwartego końca. W montażu pionowym rolka stoi na denku tuby, a przez okno ją widzisz.
8. **Kontroluj.** Dokręcenie wkrętów i stan uchwytu sprawdzaj okresowo (zalecane co 3 miesiące).

Bezpieczny montaż i użytkowanie

- Maksymalne obciążenie robocze to 1 kg. Ta wartość jest deklarowana z zapasem bezpieczeństwa i obowiązuje wyłącznie przy prawidłowym montażu do litego podłoża, przy obciążeniu statycznym i pionowym. Nie przekraczaj jej. Nie obciążaj uchwytu szarpnięciem, nie zawieszaj się na nim ani nie używaj go jako stopnia, uchwytu do podciągania czy punktu kotwiczenia.
- Taśmę dwustronną stosuj tylko do gładkich, suchych i odtłuszczonych powierzchni, a jej nośność dobierz większą niż łączna masa uchwytu i rolek.
- Przed każdym użyciem obejrzyj uchwyt i jego mocowanie. Pęknięcia, zbielenia tworzywa, odkształcenia, luźne wkręty lub ostre krawędzie wykluczają dalsze użycie.

Ostrzeżenia i ograniczenia

- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat – drobne elementy oraz przedmioty przechowywane w produkcie lub na nim mogą stanowić ryzyko połknięcia lub zadławienia.
- Przechowuj i używaj z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i płyty grzewczej. Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami i agresywnymi środkami chemicznymi.
- Nie myj w zmywarce ani nie zanurzaj w gorącej wodzie. Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką, bez rozpuszczalników i agresywnych detergentów.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania opisanego w punkcie „Przeznaczenie”. Każde inne użycie, w tym przeróbki produktu (np. wiercenie dodatkowych otworów, docinanie), odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika i może obniżyć jego wytrzymałość.
- Produkt nie jest środkiem ochrony indywidualnej, elementem konstrukcyjnym budynku ani częścią układu bezpieczeństwa jakiegokolwiek urządzenia lub pojazdu.

Co zrobić w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa

Jeśli zauważysz pęknięcie, odkształcenie, uszkodzenie lub jakikolwiek inny sygnał, że produkt przestał być bezpieczny — natychmiast zaprzestań jego użytkowania i skontaktuj się z nami:

kontakt@bezbajzlu.pl. Prosimy o opisanie zaobserwowanego problemu i podanie identyfikatora produktu (patrz „Identyfikacja produktu” powyżej).

Ograniczenie odpowiedzialności

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: montażu niezgodnego z powyższymi zaleceniami, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, przeciążenia ponad wskazane parametry, ekspozycji na wysoką temperaturę lub bezpośrednie działanie słońca, samodzielnej modyfikacji produktu lub jego normalnego zużycia eksploatacyjnego. Powyższe ograniczenia nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym rękojmi za wady — szczególnie w zakładce Zwroty i reklamacje.

Kontakt w sprawach bezpieczeństwa

W przypadku wątpliwości co do kompatybilności, sposobu montażu lub zauważonej niezgodności produktu skontaktuj się z nami przed użyciem: kontakt@bezbajzlu.pl.