

Uchwyt na worki na śmieci w rolce 2 szt na 3 rolki + taśma – biały

Karta bezpieczeństwa i instrukcja montażu · SKU KUCH-UCH-WORKI-3R-2SZT-WH · dokument zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR)

1. Identyfikacja produktu i producent

Nazwa produktu	Uchwyt na worki na śmieci w rolce 2 szt na 3 rolki + taśma – biały
SKU	KUCH-UCH-WORKI-3R-2SZT-WH
Kod EAN/GTIN	brak — produkt sprzedawany bez kodu kreskowego
Materiał i wykonanie	PETG, druk 3D w technologii FDM
W paczce	2 × element uchwytu i taśma dwustronna do montażu
Wymiary każdego elementu	ok. 30 × 57 × 169 mm (szerokość × wysięg × wysokość)
Kołycki	3 w każdym elemencie, Ø ok. 50 mm, rozstaw 70 mm
Otwory montażowe	2 × Ø 4,5 mm w każdym elemencie, rozstaw 70 mm, pogłębione od strony kołysek do ok. 8 mm
Maksymalne obciążenie robocze	1,5 kg na komplet
Producent	Aleksander Śmietanko AS Eternal, NIP 5372681364, REGON 528284260, Piszczac-Kolonia 65A, 21-530 Piszczac, Polska, kontakt@bezbajzlu.pl

2. Bezpieczeństwo, zgodność, ostrzeżenia i montaż

Poniższe informacje zostały przygotowane w oparciu o wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) i dotyczą produktu: **Uchwyt na worki na śmieci w rolce 2 szt na 3 rolki + taśma – biały (SKU KUCH-UCH-WORKI-3R-2SZT-WH)**, wykonanego w technologii druku 3D (FDM) z tworzywa PETG. **Niniejsza instrukcja oraz wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa sporządzone są w języku polskim.**

Identyfikacja produktu

Identyfikator produktu (nazwa i numer SKU) znajduje się na stronie oferty w sklepie, w potwierdzeniu zamówienia przesłanym na e-mail oraz na dowodzie zakupu (paragon/faktura). W kontakcie w sprawie konkretnego produktu prosimy o podanie tych danych.

Przeznaczenie

Zestaw 2 elementów ściennych do przechowywania do 3 rolek worków na śmieci (rolki o średnicy do ok. 50 mm), mocowanych taśmą dwustronną z paczki lub na wkręty do szafki, wnętrza drzwiczek, ściany albo innej pionowej powierzchni w domu, spiżarni lub garażu; rolka leży w kołykach obu elementów. Produkt jest wyłącznie biernym elementem mechanicznym z tworzywa sztucznego. Nie jest przeznaczony do zastosowań innych niż wskazane w opisie, w szczególności do zastosowań konstrukcyjnych, nośnych ani innych, w których jego uszkodzenie lub awaria mogłyby zagrozić zdrowiu, życiu lub mieniu.

Produkt nie posiada atestu dopuszczającego do kontaktu z żywnością — nie należy go używać do przechowywania, podawania ani jakiegokolwiek kontaktu z żywnością.

Charakter produktu — druk 3D

- Produkt jest wytwarzany w technologii druku 3D z tworzywa PETG — widoczne linie warstw druku oraz niewielkie odchylenia wymiarowe (zwykle do kilku milimetrów) są naturalną cechą tej technologii i nie stanowią wady produktu.
- Podane wymiary i parametry mają charakter orientacyjny — przed zakupem zalecamy zweryfikowanie kompatybilności z własnym sprzętem lub narzędziem.
- Kolor i faktura wykończenia mogą się nieznacznie różnić między partiami produkcyjnymi.
- **Wysoka temperatura i nasłonecznienie:** tworzywo PETG mięknie już przy ok. 65–70 °C, dlatego produkt nie nadaje się do montażu na nasłonecznionej elewacji, za szybą, we wnętrzu samochodu ani w pobliżu grzejnika, pieca czy lampy grzewczej — nagrzanie powoduje trwałe odkształcenie i utratę nośności. Chroń produkt przed słońcem i nie wystawiaj go na temperaturę powyżej 60 °C. **Jeśli zauważysz odkształcenie elementu, natychmiast zaprzestań jego użytkowania.**

Montaż krok po kroku (na taśmę albo na wkręty)

Potrzebujesz: poziomicy i ołówka, a przy montażu na wkręty także wiertarki oraz wkrętarki lub wkrętaka, 4 wkrętów (po 2 na element; średnica do 4 mm, łeb stożkowy do ok. 8 mm) i kołków dobranych do rodzaju ściany. Taśma dwustronna jest w paczce. Wkrętów, kołków ani rolek nie ma w paczce.

1. **Wybierz powierzchnię.** Montuj wyłącznie do litego, nośnego podłoża. Nie montuj uchwytu nad miejscami postoju pojazdów, nad przejściami, stanowiskami pracy, łóżkiem, siedziskiem, akwariem ani nad żadnym innym miejscem, w którym upadek uchwytu lub rolek mógłby spowodować obrażenia ciała lub szkodę w mieniu. Nie montuj go nad źródłem ciepła. Montaż na taśmę wybieraj tylko do gładkich, suchych i odtłuszczonych powierzchni, np. płytek, szkła albo lakierowanego boku lub frontu szafki. Na powierzchni chropowatej, malowanej farbą lub pyłacej wybierz wkręty.
2. **Zaznacz położenie.** Dobierz odległość między elementami do długości rolki: oba końce rolki mają leżeć w kołyskach. Przyłóż oba elementy płytą do powierzchni, ustaw je pionowo na tej samej wysokości, sprawdź poziomica i zaznacz ich położenie ołówkiem.
3. **Na taśmę: przyklej elementy.** Oczyść i odtłuść powierzchnię, przyklej oba elementy taśmą dwustronną z paczki i dociśnij każdy mocno przez kilkanaście sekund. Rolki zawieszaj dopiero po kilku godzinach – taśma osiąga pełną przyczepność z czasem.
4. **Albo na wkręty: przykręć elementy.** Przed wierceniem sprawdź przebieg instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej w ścianie. Nawierć otwory i osadź kołki dobrane do rodzaju ściany (beton, cegła, pustak, gazobeton, drewno, płyta g-k); w płycie gipsowo-kartonowej stosuj kołki do płyt, np. typu molly albo Driva. Każdy element ma 2 otwory Ø 4,5 mm, pogłębione od strony kołysek do ok. 8 mm (pomiar z modelu), więc wkręt musi mieć średnicę do 4 mm i łeb stożkowy nie szerszy niż ok. 8 mm.
5. **Sprawdź mocowanie.** Obciążaj uchwyt dopiero wtedy, gdy masz pewność, że mocowanie jest stabilne.
6. **Zawieś rolki.** Połóż każdą rolkę w jednej kołysce obu elementów, tak by oba końce rolki leżały w kołyskach na tej samej wysokości.
7. **Kontroluj.** Przyczepność taśmy lub dokręcenie wkrętów oraz stan uchwytu sprawdzaj okresowo (zalecane co 3 miesiące).

Bezpieczny montaż i użytkowanie

- Maksymalne obciążenie robocze to 1,5 kg na komplet. Ta wartość jest deklarowana z zapasem bezpieczeństwa i obowiązuje wyłącznie przy prawidłowym montażu do litego podłoża, przy obciążeniu statycznym i pionowym. Nie przekraczaj jej. Nie obciążaj uchwytu szarpnięciem, nie zawieszaj się na nim ani nie używaj go jako stopnia, uchwytu do podciągania czy punktu kotwiczenia.
- Przed każdym użyciem obejrzyj uchwyt i jego mocowanie. Pęknięcia, zbielenia tworzywa, odkształcenia, luźne wkręty, odklejanie się taśmy lub ostre krawędzie wykluczają dalsze użycie.

Ostrzeżenia i ograniczenia

- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat – drobne elementy oraz przedmioty przechowywane w produkcie lub na nim mogą stanowić ryzyko połknięcia lub zadławienia.
- Przechowuj i używaj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami i agresywnymi środkami chemicznymi.
- Nie myj w zmywarce ani nie zanurzaj w gorącej wodzie. Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką, bez rozpuszczalników i agresywnych detergentów.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania opisanego w punkcie „Przeznaczenie”. Każde inne użycie, w tym przeróbki produktu (np. wiercenie dodatkowych otworów, docinanie), odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika i może obniżyć jego wytrzymałość.
- Produkt nie jest środkiem ochrony indywidualnej, elementem konstrukcyjnym budynku ani częścią układu bezpieczeństwa jakiegokolwiek urządzenia lub pojazdu.

Co zrobić w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa

Jeśli zauważysz pęknięcie, odkształcenie, uszkodzenie lub jakikolwiek inny sygnał, że produkt przestał być bezpieczny — natychmiast zaprzestań jego użytkowania i skontaktuj się z nami:

kontakt@bezbajzlu.pl. Prosimy o opisanie zaobserwowanego problemu i podanie identyfikatora produktu (patrz „Identyfikacja produktu” powyżej).

Ograniczenie odpowiedzialności

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: montażu niezgodnego z powyższymi zaleceniami, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, przeciążenia ponad wskazane parametry, ekspozycji na wysoką temperaturę lub bezpośrednie działanie słońca, samodzielnej modyfikacji produktu lub jego normalnego zużycia eksploatacyjnego. Powyższe ograniczenia nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym rękojmi za wady — szczegóły w zakładce Zwroty i reklamacje.

Kontakt w sprawach bezpieczeństwa

W przypadku wątpliwości co do kompatybilności, sposobu montażu lub zauważonej niezgodności produktu skontaktuj się z nami przed użyciem: kontakt@bezbajzlu.pl.