

6x Wieszak uchwyt pneumatyczny EURO 7.2/7.4 – 1 gniazdo

Karta bezpieczeństwa i instrukcja montażu · SKU NAR-UCH-PNEU-EURO-006 · dokument zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR)

1. Identyfikacja produktu i producent

Nazwa produktu	6x Wieszak uchwyt pneumatyczny EURO 7.2/7.4 – 1 gniazdo
SKU	NAR-UCH-PNEU-EURO-006
Kod EAN/GTIN	brak — produkt sprzedawany bez kodu kreskowego
Materiał i wykonanie	PETG, druk 3D w technologii FDM
W zestawie	6 × uchwyt ścienny z 1 gniazdem na złączkę EURO 7.2/7.4
Wymiary każdego uchwytu	ok. 32 × 24 × 20 mm
Szerokość szczeliny gniazda	ok. 10 mm
Otwór montażowy	1 × Ø 4,9 mm ze stożkowym pogłębieniem w każdym uchwycie
Masa zestawu	ok. 24 g (6 uchwytów)
Maksymalne obciążenie robocze	2 kg na gniazdo
Producent	Aleksander Śmietanko AS Eternal, NIP 5372681364, REGON 528284260, Piszczac-Kolonia 65A, 21-530 Piszczac, Polska, kontakt@bezbajzlu.pl

2. Bezpieczeństwo, zgodność, ostrzeżenia i montaż

Poniższe informacje zostały przygotowane w oparciu o wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) i dotyczą produktu: **6x Wieszak uchwyt pneumatyczny EURO 7.2/7.4 – 1 gniazdo (SKU NAR-UCH-PNEU-EURO-006)**, wykonanego w technologii druku 3D (FDM) z tworzywa PETG. **Niniejsza instrukcja oraz wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa sporządzone są w języku polskim.**

Identyfikacja produktu

Identyfikator produktu (nazwa i numer SKU) znajduje się na stronie oferty w sklepie, w potwierdzeniu zamówienia przesłanym na e-mail oraz na dowodzie zakupu (paragon/faktura). W kontakcie w sprawie konkretnego produktu prosimy o podanie tych danych.

Przeznaczenie

Zestaw 6 ściennych wieszaków, każdy z jednym gniazdem, do odkładania złączek i narzędzi pneumatycznych ze złączem typu EURO 7.2/7.4 (np. pistoletu do przedmuchiwania) w warsztacie. Produkt jest wyłącznie mechanicznym uchwytem – nie jest złączką ciśnieniową i nie przenosi sprężonego powietrza. Nie jest przeznaczony do zastosowań innych niż wskazane w opisie, w szczególności do zastosowań konstrukcyjnych, nośnych ani innych, w których jego uszkodzenie lub awaria mogłyby zagrozić zdrowiu, życiu lub mieniu.

Produkt nie posiada atestu dopuszczającego do kontaktu z żywnością — nie należy go używać do przechowywania, podawania ani jakiegokolwiek kontaktu z żywnością.

Charakter produktu — druk 3D

- Produkt jest wytwarzany w technologii druku 3D z tworzywa PETG — widoczne linie warstw druku oraz niewielkie odchylenia wymiarowe (zwykle do kilku milimetrów) są naturalną cechą tej technologii i nie stanowią wady produktu.
- Podane wymiary i parametry mają charakter orientacyjny — przed zakupem zalecamy zweryfikowanie kompatybilności z własnym sprzętem lub narzędziem (szerokość szczeliny gniazda: ok. 10 mm).
- Kolor i faktura wykończenia mogą się nieznacznie różnić między partiami produkcyjnymi.
- **Wysoka temperatura i nasłonecznienie:** tworzywo PETG mięknie już przy ok. 65–70 °C, dlatego produkt nie nadaje się do montażu na nasłonecznionej elewacji, za szybą, we wnętrzu samochodu ani w pobliżu grzejnika, pieca czy lampy grzewczej — nagrzanie powoduje trwałe odkształcenie i utratę nośności. Chroń produkt przed słońcem i nie wystawiaj go na temperaturę powyżej 60 °C. **Jeśli zauważysz odkształcenie elementu, natychmiast zaprzestań jego użytkowania.**

Montaż krok po kroku

Potrzebujesz: wiertarki, wkrętarki lub wkrętaka, poziomicy i ołówka. Do każdego uchwyty potrzebujesz 1 wkrętu, a do ściany także kołków dobranych do jej rodzaju. Wkrętów i kołków nie ma w zestawie.

1. **Wybierz miejsce.** Montuj wyłącznie do litego, nośnego podłoża. Nie montuj uchwytów nad miejscem postoju pojazdów, nad przejściem, stanowiskiem pracy, łóżkiem, siedziskiem, akwariem ani nad żadnym innym miejscem, w którym upadek uchwyty lub narzędzia mógłby spowodować obrażenia ciała lub szkodę w mieniu. Pod uchwytem zostaw miejsce na długość narzędzia.
2. **Sprawdź ścianę.** Przed wierceniem sprawdź przebieg instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej w ścianie.
3. **Zaznacz otwór.** Przyłóż uchwyt tylną ścianką do ściany, półką z gniazdem na dole, wypoziomuj go i zaznacz miejsce otworu montażowego. Przy kilku uchwytach dobierz odstępy do swoich narzędzi – rozstaw nie jest narzucony.
4. **Nawierć i osadź kołek** dobrany do rodzaju ściany (beton, cegła, pustak, gazobeton, drewno, płyta g-k) oraz do masy narzędzia. W płycie gipsowo-kartonowej stosuj kołki do płyt, np. typu molly albo Driva.
5. **Przykręć uchwyt.** Otwór montażowy ma $\varnothing 4,9$ mm i stożkowe pogłębienie od frontu tylnej ścianki (pomiar z modelu), więc wkręt musi mieć średnicę trzonu do 4,5 mm i łeb stożkowy nie większy niż pogłębienie (ok. 9 mm).
6. **Sprawdź mocowanie.** Obciążaj uchwyt dopiero wtedy, gdy masz pewność, że mocowanie jest stabilne.
7. **Zawieś narzędzie.** Wsuń złączkę od przodu w gniazdo, tak by narzędzie zawisło pod uchwytem. Zdejmuj ostrożnie, bez pośpiechu.
8. **Kontroluj.** Dokręcenie wkrętów i stan uchwytów sprawdzaj okresowo (zalecane co 3 miesiące).

Bezpieczny montaż i użytkowanie

- Odkładaj wyłącznie osprzęt odłączony od instalacji sprężonego powietrza i pozbawiony ciśnienia. Produktu nie wolno stosować jako elementu instalacji ciśnieniowej.

- Maksymalne obciążenie robocze to 2 kg na gniazdo. Ta wartość jest deklarowana z zapasem bezpieczeństwa i obowiązuje wyłącznie przy prawidłowym montażu do litego podłoża, przy obciążeniu statycznym i pionowym. Nie przekraczaj jej. Nie zawieszaj na pojedynczym gnieździe narzędzi cięższych niż dopuszczalne obciążenie (np. dużych kluczy udarowych) – takie narzędzia odkładaj na półkę.
- Nie obciążaj produktu szarpnięciem, nie zawieszaj się na nim ani nie używaj go jako stopnia, uchwytu do podciągania czy punktu kotwiczenia.
- Przed każdym użyciem obejrzyj produkt i jego mocowanie. Pęknięcia, zbielenia tworzywa, odkształcenia, luźne wkręty lub ostre krawędzie dyskwalifikują produkt z dalszego użytku.

Ostrzeżenia i ograniczenia

- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat — drobne elementy oraz przedmioty przechowywane w produkcie lub na nim mogą stanowić ryzyko połknięcia lub zadławienia.
- Przechowuj i używaj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami i agresywnymi środkami chemicznymi.
- Nie myj w zmywarce ani nie zanurzaj w gorącej wodzie. Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką, bez rozpuszczalników i agresywnych detergentów.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania opisanego w punkcie „Przeznaczenie”. Każde inne użycie, w tym przeróbki produktu (np. wiercenie dodatkowych otworów, docinanie), odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika i może obniżyć jego wytrzymałość.
- Produkt nie jest środkiem ochrony indywidualnej, elementem konstrukcyjnym budynku ani częścią układu bezpieczeństwa jakiegokolwiek urządzenia lub pojazdu.

Co zrobić w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa

Jeśli zauważysz pęknięcie, odkształcenie, uszkodzenie lub jakikolwiek inny sygnał, że produkt przestał być bezpieczny — natychmiast zaprzestań jego użytkowania i skontaktuj się z nami:

kontakt@bezbajzlu.pl. Prosimy o opisanie zaobserwowanego problemu i podanie identyfikatora produktu (patrz „Identyfikacja produktu” powyżej).

Ograniczenie odpowiedzialności

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: montażu niezgodnego z powyższymi zaleceniami, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, przeciążenia ponad wskazane parametry, ekspozycji na wysoką temperaturę lub bezpośrednie działanie słońca, samodzielnej modyfikacji produktu lub jego normalnego zużycia eksploatacyjnego. Powyższe ograniczenia nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym rękojmi za wady — szczególnie w zakładce Zwroty i reklamacje.

Kontakt w sprawach bezpieczeństwa

W przypadku wątpliwości co do kompatybilności, sposobu montażu lub zauważonej niezgodności produktu skontaktuj się z nami przed użyciem: kontakt@bezbajzlu.pl.