

Uniwersalny Uchwyt do Wiertarko-Wkrętarki Akumulatorowej – Kompatybilny z Milwaukee, Makita, DeWalt, Bosch, Ryobi, Ridge, Festool

Karta bezpieczeństwa i instrukcja montażu · SKU NAR-UCH-WKR-UNI-BLK · dokument zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR)

1. Identyfikacja produktu i producent

Nazwa produktu	Uniwersalny Uchwyt do Wiertarko-Wkrętarki Akumulatorowej – Kompatybilny z Milwaukee, Makita, DeWalt, Bosch, Ryobi, Ridge, Festool
SKU	NAR-UCH-WKR-UNI-BLK
Kod EAN/GTIN	brak — produkt sprzedawany bez kodu kreskowego
Materiał i wykonanie	PETG, druk 3D w technologii FDM
W paczce	1 × uchwyt ścienny na wiertarko-wkrętarkę akumulatorową
Miejsca	1 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
Wnęka na korpus	Ø 65 mm, przy górnej krawędzi lejek do ok. Ø 80 mm
Szczelina na rękojęść	szerokość ok. 32 mm, od górnej krawędzi ok. 87 mm w dół
Wymiary	ok. 90 × 86 × 130 mm
Otworki montażowe z tyłu	2 × Ø 4,2 mm, co 30 mm w pionie
Otworki w ściankach bocznych	2 × Ø 5,2 mm, przelotowe przez obie ścianki, co 30 mm
Maksymalne obciążenie robocze	3 kg (jedno miejsce)
Producent	Aleksander Śmietanko AS Eternal, NIP 5372681364, REGON 528284260, Piszczac-Kolonia 65A, 21-530 Piszczac, Polska, kontakt@bezbajzlu.pl

2. Bezpieczeństwo, zgodność, ostrzeżenia i montaż

Poniższe informacje zostały przygotowane w oparciu o wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) i dotyczą produktu: **Uniwersalny Uchwyt do Wiertarko-Wkrętarki Akumulatorowej – Kompatybilny z Milwaukee, Makita, DeWalt, Bosch, Ryobi, Ridge, Festool (SKU NAR-UCH-WKR-UNI-BLK)**, wykonanego w technologii druku 3D (FDM) z tworzywa PETG. **Niniejsza instrukcja oraz wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa sporządzone są w języku polskim.**

Identyfikacja produktu

Identyfikator produktu (nazwa i numer SKU) znajduje się na stronie oferty w sklepie, w potwierdzeniu zamówienia przesłanym na e-mail oraz na dowodzie zakupu (paragon/faktura). W kontakcie w sprawie konkretnego produktu prosimy o podanie tych danych.

Przeznaczenie

Ścienny uchwyt na jedną wiertarko-wkrętarkę akumulatorową, do przechowywania narzędzia w warsztacie lub garażu: korpus narzędzia wchodzi do rury o średnicy 65 mm, a rękojęć przechodzi przez szczelinę z przodu. Produkt jest wyłącznie biernym elementem mechanicznym – nie zawiera części elektrycznych ani elektronicznych, nie ładuje akumulatorów i nie ma z nimi styków elektrycznych. Nie jest przeznaczony do zastosowań innych niż wskazane w opisie, w szczególności do zastosowań konstrukcyjnych, nośnych ani innych, w których jego uszkodzenie lub awaria mogłyby zagrozić zdrowiu, życiu lub mieniu.

Produkt nie posiada atestu dopuszczającego do kontaktu z żywnością — nie należy go używać do przechowywania, podawania ani jakiegokolwiek kontaktu z żywnością.

Charakter produktu — druk 3D

- Produkt jest wytwarzany w technologii druku 3D z tworzywa PETG — widoczne linie warstw druku oraz niewielkie odchylenia wymiarowe (zwykle do kilku milimetrów) są naturalną cechą tej technologii i nie stanowią wady produktu.
- Podane wymiary i parametry mają charakter orientacyjny — przed zakupem zalecamy zweryfikowanie kompatybilności z własnym narzędziem, w tym sprawdzenie, czy korpus narzędzia zmieści się we wnęce o średnicy 65 mm, a rękojęć w szczelinie o szerokości ok. 32 mm.
- Kolor i faktura wykończenia mogą się nieznacznie różnić między partiami produkcyjnymi.
- **Wysoka temperatura i nasłonecznienie:** tworzywo PETG mięknie już przy ok. 65–70 °C, dlatego produkt nie nadaje się do montażu na nasłonecznionej elewacji, za szybą, we wnętrzu samochodu ani w pobliżu grzejnika, pieca czy lampy grzewczej — nagrzanie powoduje trwałe odkształcenie i utratę nośności. Chroń produkt przed słońcem i nie wystawiaj go na temperaturę powyżej 60 °C. **Jeśli zauważysz odkształcenie elementu, natychmiast zaprzestań jego użytkowania.**

Montaż krok po kroku

Potrzebujesz: wiertarki, wkrętarki lub wkrętaka, poziomicy i ołówka. Do uchwytu potrzebujesz 2 wkrętów, a do ściany także kołków dobranych do jej rodzaju. Wkrętów i kołków nie ma w paczce.

1. **Wybierz miejsce.** Montuj wyłącznie do litego, nośnego podłoża. Nie montuj uchwytu nad miejscem postoju pojazdów, przejściem, stanowiskiem pracy, łóżkiem, siedziskiem ani akwariem – nigdzie, gdzie upadek uchwytu lub narzędzia mógłby spowodować obrażenia ciała lub szkodę w mieniu. Przy montażu tyłem uchwyt wystaje od ściany ok. 86 mm, a narzędzie z rękojęcią i akumulatorem wystaje jeszcze dalej, więc zostaw wolne miejsce przed uchwytem i nad nim.
2. **Sprawdź ścianę.** Przed wierceniem sprawdź przebieg instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej w ścianie.
3. **Zaznacz otwory.** Przyłóż uchwyt tyłem do ściany, wypoziomuj go i zaznacz miejsca 2 otworów montażowych (co 30 mm w pionie).
4. **Nawierć i osadź kołki** dobrane do rodzaju ściany (beton, cegła, pustak, gazobeton, drewno, płyta g-k) oraz do masy narzędzia, które zawieszisz. W płycie gipsowo-kartonowej stosuj kołki do płyt, np. typu molly albo Driva.
5. **Przykręć uchwyt.** Otwory montażowe z tyłu mają $\varnothing 4,2$ mm (pomiar z modelu), więc wkręt musi mieć średnicę do 4 mm i łeb szerszy niż otwór. Od strony wnętrza otwory mają stożkowe pogłębienie, a wkręty wkręcasz od wnętrza rury.
6. **Sprawdź mocowanie.** Obciążaj uchwyt dopiero wtedy, gdy masz pewność, że mocowanie jest stabilne.
7. **Włóż narzędzie.** Wsuń korpus wiertarko-wkrętarki do rury, ułóż rękojęć w szczelinie z przodu i sprawdź, czy narzędzie stoi stabilnie.

8. **Kontroluj.** Dokręcenie wkrętów i stan uchwytu sprawdzaj okresowo (zalecane co 3 miesiące).

Bezpieczny montaż i użytkowanie

- Maksymalne obciążenie robocze to 3 kg na jedno miejsce. Ta wartość jest deklarowana z zapasem bezpieczeństwa i obowiązuje wyłącznie przy prawidłowym montażu do litego podłoża, przy obciążeniu statycznym i pionowym. Nie przekraczaj jej: narzędzie razem z akumulatorem musi ważyć mniej niż 3 kg.
- Nie przechowuj w uchwycie narzędzia z akumulatorem uszkodzonym, spuchniętym, przegrzanym lub noszącym ślady wycieku — takie ogniwa są zagrożeniem pożarowym i należy je przekazać do punktu zbiórki.
- Upadek narzędzia z akumulatorem może uszkodzić ogniwa i doprowadzić do ich zapłonu, dlatego sprawdzaj, czy narzędzie stoi w uchwycie stabilnie.
- Nie obciążaj produktu szarpnięciem, nie zawieszaj się na nim ani nie używaj go jako stopnia, uchwytu do podciągania czy punktu kotwiczenia.
- Przed każdym użyciem obejrzyj produkt i jego mocowanie. Pęknięcia, zbielenia tworzywa, odkształcenia, luźne wkręty lub ostre krawędzie dyskwalifikują produkt z dalszego użytku.

Ostrzeżenia i ograniczenia

- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat — drobne elementy oraz przedmioty przechowywane w produkcie lub na nim mogą stanowić ryzyko połknięcia lub zadławienia.
- Przechowuj i używaj z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia oraz bezpośredniego nasłonecznienia. Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami i agresywnymi środkami chemicznymi.
- Nie myj w zmywarce ani nie zanurzaj w gorącej wodzie. Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką, bez rozpuszczalników i agresywnych detergentów.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania opisanego w punkcie „Przeznaczenie”. Każde inne użycie, w tym przeróbki produktu, odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika i może obniżyć jego wytrzymałość.
- Produkt nie jest środkiem ochrony indywidualnej, elementem konstrukcyjnym budynku ani częścią układu bezpieczeństwa jakiegokolwiek urządzenia lub pojazdu.

Co zrobić w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa

Jeśli zauważysz pęknięcie, odkształcenie, uszkodzenie lub jakikolwiek inny sygnał, że produkt przestał być bezpieczny — natychmiast zaprzestań jego użytkowania i skontaktuj się z nami:

kontakt@bezbajzlu.pl. Prosimy o opisanie zaobserwowanego problemu i podanie identyfikatora produktu (patrz „Identyfikacja produktu” powyżej).

Ograniczenie odpowiedzialności

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: montażu niezgodnego z powyższymi zaleceniami, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, przeciążenia ponad wskazane parametry, ekspozycji na wysoką temperaturę lub bezpośrednie działanie słońca, samodzielnej modyfikacji produktu lub jego normalnego zużycia eksploatacyjnego. Powyższe ograniczenia nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym rękojmi za wady — szczególnie w zakładce Zwroty i reklamacje.

Kontakt w sprawach bezpieczeństwa

W przypadku wątpliwości co do kompatybilności, sposobu montażu lub zauważonej niezgodności produktu skontaktuj się z nami przed użyciem: kontakt@bezbajzlu.pl.

Dokument wystawiony przez producenta wskazanego w punkcie 1 w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Wersja: 07.10.2026. Wypadki, zdarzenia niebezpieczne i wady produktu zgłaszaj na kontakt@bezbajzlu.pl, podając nazwę i SKU produktu.