

# Wieszak na kask motocyklowy – uchwyt ścienny na kask

Karta bezpieczeństwa i instrukcja montażu · SKU ORG-UCH-KSK-S01 · dokument zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR)

## 1. Identyfikacja produktu i producent

|                               |                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu                | Wieszak na kask motocyklowy – uchwyt ścienny na kask                                                                                  |
| SKU                           | ORG-UCH-KSK-S01                                                                                                                       |
| Kod EAN/GTIN                  | 5907497235074                                                                                                                         |
| Materiał i wykonanie          | PETG, druk 3D w technologii FDM                                                                                                       |
| W paczce                      | 1 × wieszak ścienny na kask motocyklowy                                                                                               |
| Wymiary                       | ok. 76 × 70 × 60 mm                                                                                                                   |
| Otwór montażowy               | 1 × Ø 5,0 mm, pogłębienie stożkowe od frontu                                                                                          |
| Masa wieszaka                 | ok. 38 g                                                                                                                              |
| Maksymalne obciążenie robocze | 3 kg                                                                                                                                  |
| Kolor                         | czarny błyszczący                                                                                                                     |
| Producent                     | Aleksander Śmietanko AS Eternal, NIP 5372681364, REGON 528284260, Piszczac-Kolonia 65A, 21-530 Piszczac, Polska, kontakt@bezbajzlu.pl |

## 2. Bezpieczeństwo, zgodność, ostrzeżenia i montaż

Poniższe informacje zostały przygotowane w oparciu o wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) i dotyczą produktu: **Wieszak na kask motocyklowy – uchwyt ścienny na kask (SKU ORG-UCH-KSK-S01)**, wykonanego w technologii druku 3D (FDM) z tworzywa PETG. **Niniejsza instrukcja oraz wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa sporządzone są w języku polskim.**

### Identyfikacja produktu

Identyfikator produktu (nazwa i numer SKU) znajduje się na stronie oferty w sklepie, w potwierdzeniu zamówienia przesłanym na e-mail oraz na dowodzie zakupu (paragon/faktura). W kontakcie w sprawie konkretnego produktu prosimy o podanie tych danych.

### Przeznaczenie

Ścienny wieszak na jeden kask motocyklowy w garażu, piwnicy lub warsztacie: trójkątna płytką z jednym otworem na wkręt i półka, na której kask wisi otworem do ściany. Wieszak jest biernym elementem mechanicznym i nie ma funkcji innych niż zawieszenie kasku. Nie jest przeznaczony do zastosowań innych niż wskazane w opisie, w szczególności do zastosowań konstrukcyjnych, nośnych ani innych, w których jego uszkodzenie lub awaria mogłyby zagrozić zdrowiu, życiu lub mieniu.

**Produkt nie posiada atestu dopuszczającego do kontaktu z żywnością** — nie należy go używać do przechowywania, podawania ani jakiegokolwiek kontaktu z żywnością.

## Charakter produktu — druk 3D

- Produkt jest wytwarzany w technologii druku 3D z tworzywa PETG — widoczne linie warstw druku oraz niewielkie odchylenia wymiarowe (zwykle do kilku milimetrów) są naturalną cechą tej technologii i nie stanowią wady produktu.
- Podane wymiary i parametry mają charakter orientacyjny — przed zakupem zalecamy zweryfikowanie kompatybilności z własnym sprzętem lub narzędziem.
- Kolor i faktura wykończenia mogą się nieznacznie różnić między partiami produkcyjnymi.
- **Wysoka temperatura i nasłonecznienie:** tworzywo PETG mięknie już przy ok. 65–70 °C, dlatego produkt nie nadaje się do montażu na nasłonecznionej elewacji, za szybą, we wnętrzu samochodu ani w pobliżu grzejnika, pieca czy lampy grzewczej — nagrzanie powoduje trwałe odkształcenie i utratę nośności. Chroń produkt przed słońcem i nie wystawiaj go na temperaturę powyżej 60 °C. **Jeśli zauważysz odkształcenie elementu, natychmiast zaprzestań jego użytkowania.**

## Montaż krok po kroku

Potrzebujesz: wiertarki, wkrętarki lub wkrętaka, poziomicy i ołówka. Do wieszaka potrzebujesz 1 wkrętu, a do ściany także kołka dobranego do jej rodzaju. Wkrętu i kołka nie ma w paczce, a wkręty widoczne na zdjęciach są poglądowe.

1. **Wybierz miejsce.** Montuj wyłącznie do litego, nośnego podłoża, nisko, nad miękkim podłożem. Nie montuj wieszaka nad miejscem postoju pojazdów, nad przejściem, stanowiskiem pracy, łóżkiem, siedziskiem, akwariem ani nad żadnym innym miejscem, w którym upadek wieszaka lub kasku mógłby spowodować obrażenia ciała lub szkodę w mieniu.
2. **Sprawdź ścianę.** Przed wierceniem sprawdź przebieg instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej w ścianie.
3. **Zaznacz otwór.** Przyłóż wieszak płytką do ściany, wierzchołkiem z otworem do góry i półką na dole, tak jak na zdjęciach 1 i 2. Wypoziomuj półkę i zaznacz miejsce otworu montażowego.
4. **Nawierć i osadź kołek** dobrany do rodzaju ściany (beton, cegła, pustak, gazobeton, drewno, płyta g-k) oraz do masy kasku. W płycie gipsowo-kartonowej stosuj kołek do płyt, np. typu molly albo Driva.
5. **Przykręć wieszak.** Otwór montażowy ma  $\varnothing$  5,0 mm i stożkowe pogłębienie od frontu płytki (pomiar z modelu), więc wkręt musi mieć gwint cieńszy niż 5 mm i łeb szerszy niż otwór. Dokręć go tak, aby płytka przylegała do ściany.
6. **Sprawdź mocowanie.** Obciążaj wieszak dopiero wtedy, gdy masz pewność, że mocowanie jest stabilne: płytka nie może się obracać wokół wkrętu ani odstawać od ściany. Stabilność wieszaka sprawdzaj przed każdym zawieszeniem kasku.
7. **Zawieś kask.** Zawieś kask otworem do ściany, jak na zdjęciach 1 i 3. Odkładaj go na wieszak i zdejmuj spokojnie, bez upuszczania.
8. **Kontroluj.** Dokręcenie wkrętu i stan wieszaka sprawdzaj okresowo (zalecane co 3 miesiące).

## Bezpieczny montaż i użytkowanie

- Kask jest środkiem ochrony indywidualnej. Upadek kasku z wysokości może uszkodzić jego strukturę w sposób niewidoczny z zewnątrz i pozbawić go właściwości ochronnych. Wieszak montuj nisko, nad miękkim podłożem, i sprawdzaj jego stabilność przed każdym zawieszeniem kasku.
- Kask upuszczony z wysokości wycofaj z użytku zgodnie z zaleceniem jego producenta.
- Maksymalne obciążenie robocze to 3 kg. Ta wartość jest deklarowana z zapasem bezpieczeństwa i obowiązuje wyłącznie przy prawidłowym montażu do litego podłoża, przy obciążeniu statycznym i pionowym. Nie przekraczaj jej.

- Nie obciążaj produktu szarpnięciem, nie zawieszaj się na nim ani nie używaj go jako stopnia, uchwytu do podciągania czy punktu kotwiczenia.
- Przed każdym użyciem obejrzyj produkt i jego mocowanie. Pęknięcia, zbielenia tworzywa, odkształcenia, luźne wkręty lub ostre krawędzie dyskwalifikują produkt z dalszego użytku.

### **Ostrzeżenia i ograniczenia**

- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat — drobne elementy oraz przedmioty przechowywane w produkcie lub na nim mogą stanowić ryzyko połknięcia lub zadławienia.
- Przechowuj i używaj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami i agresywnymi środkami chemicznymi.
- Nie myj w zmywarce ani nie zanurzaj w gorącej wodzie. Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką, bez rozpuszczalników i agresywnych detergentów.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania opisanego w punkcie „Przeznaczenie”. Każde inne użycie, w tym przeróbki produktu (np. wiercenie dodatkowych otworów, docinanie), odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika i może obniżyć jego wytrzymałość.
- Produkt nie jest środkiem ochrony indywidualnej, elementem konstrukcyjnym budynku ani częścią układu bezpieczeństwa jakiegokolwiek urządzenia lub pojazdu.

### **Co zrobić w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa**

**Jeśli zauważysz pęknięcie, odkształcenie, uszkodzenie lub jakikolwiek inny sygnał, że produkt przestał być bezpieczny — natychmiast zaprzestań jego użytkowania** i skontaktuj się z nami:

kontakt@bezbajzlu.pl. Prosimy o opisanie zaobserwowanego problemu i podanie identyfikatora produktu (patrz „Identyfikacja produktu” powyżej).

### **Ograniczenie odpowiedzialności**

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: montażu niezgodnego z powyższymi zaleceniami, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, przeciążenia ponad wskazane parametry, ekspozycji na wysoką temperaturę lub bezpośrednie działanie słońca, samodzielnej modyfikacji produktu lub jego normalnego zużycia eksploatacyjnego. Powyższe ograniczenia nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym rękojmi za wady — szczególnie w zakładce Zwroty i reklamacje.

### **Kontakt w sprawach bezpieczeństwa**

W przypadku wątpliwości co do kompatybilności, sposobu montażu lub zauważonej niezgodności produktu skontaktuj się z nami przed użyciem: kontakt@bezbajzlu.pl.

---

Dokument wystawiony przez producenta wskazanego w punkcie 1 w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Wersja: 07.10.2026. Wypadki, zdarzenia niebezpieczne i wady produktu zgłaszaj na kontakt@bezbajzlu.pl, podając nazwę i SKU produktu.