

# Uchwyt na narzędzia Ryobi – Organizer

Karta bezpieczeństwa i instrukcja montażu · SKU ORG-UCH-RYB-BK · dokument zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR)

## 1. Identyfikacja produktu i producent

|                               |                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu                | Uchwyt na narzędzia Ryobi – Organizer                                                                                                 |
| SKU                           | ORG-UCH-RYB-BK                                                                                                                        |
| Kod EAN/GTIN                  | brak — produkt sprzedawany bez kodu kreskowego                                                                                        |
| Materiał i wykonanie          | PETG, druk 3D w technologii FDM                                                                                                       |
| W paczce                      | 1 × uchwyt na elektronarzędzie                                                                                                        |
| Wymiary                       | ok. 110 × 127 × 31 mm                                                                                                                 |
| Otwory montażowe              | 4 × Ø ok. 5,2 mm, rozstaw osi ok. 96 × 110 mm                                                                                         |
| Masa uchwytu                  | ok. 50 g                                                                                                                              |
| Maksymalne obciążenie robocze | 5 kg na gniazdo                                                                                                                       |
| Producent                     | Aleksander Śmietanko AS Eternal, NIP 5372681364, REGON 528284260, Piszczac-Kolonia 65A, 21-530 Piszczac, Polska, kontakt@bezbajzlu.pl |

## 2. Bezpieczeństwo, zgodność, ostrzeżenia i montaż

Poniższe informacje zostały przygotowane w oparciu o wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) i dotyczą produktu: **Uchwyt na narzędzia Ryobi – Organizer (SKU ORG-UCH-RYB-BK)**, wykonanego w technologii druku 3D (FDM) z tworzywa PETG. **Niniejsza instrukcja oraz wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa sporządzone są w języku polskim.**

### Identyfikacja produktu

Identyfikator produktu (nazwa i numer SKU) znajduje się na stronie oferty w sklepie, w potwierdzeniu zamówienia przesłanym na e-mail oraz na dowodzie zakupu (paragon/faktura). W kontakcie w sprawie konkretnego produktu prosimy o podanie tych danych.

### Przeznaczenie

Uchwyt do odkładania i przechowywania jednego elektronarzędzia w warsztacie lub garażu, dopasowany do narzędzi systemu Ryobi ONE+ 18V: narzędzie zawiesza się podstawą w gnieździe uchwytu, bez akumulatora, a uchwyt przykręca się na 4 wkręty do litego, nośnego podłoża (np. do spodu półki). Produkt jest wyłącznie biernym elementem mechanicznym – nie ma funkcji elektrycznych i nie ładuje narzędzia. Nie jest przeznaczony do zastosowań innych niż wskazane w opisie, w szczególności do zastosowań konstrukcyjnych, nośnych ani innych, w których jego uszkodzenie lub awaria mogłyby zagrozić zdrowiu, życiu lub mieniu.

**Produkt nie posiada atestu dopuszczającego do kontaktu z żywnością** — nie należy go używać do przechowywania, podawania ani jakiegokolwiek kontaktu z żywnością.

## Charakter produktu — druk 3D

- Produkt jest wytwarzany w technologii druku 3D z tworzywa PETG — widoczne linie warstw druku oraz niewielkie odchylenia wymiarowe (zwykle do kilku milimetrów) są naturalną cechą tej technologii i nie stanowią wady produktu.
- Podane wymiary i parametry mają charakter orientacyjny — przed zakupem zalecamy zweryfikowanie kompatybilności z własnym sprzętem lub narzędziem.
- Kolor i faktura wykończenia mogą się nieznacznie różnić między partiami produkcyjnymi.
- **Wysoka temperatura i nasłonecznienie:** tworzywo PETG mięknie już przy ok. 65–70 °C, a nagrzanie powoduje trwałe odkształcenie i utratę nośności. Chroń produkt przed słońcem i nie wystawiaj go na temperaturę powyżej 60 °C. **Jeśli zauważysz odkształcenie elementu, natychmiast zaprzestań jego użytkowania.**

## Montaż krok po kroku

Potrzebujesz: wiertarki, wkrętarki lub wkrętaka, poziomicy i ołówka. Do uchwytu potrzebujesz 4 wkrętów, a do podłoża także kołków dobranych do jego rodzaju i do masy narzędzia. Wkrętów i kołków nie ma w paczce.

1. **Wybierz miejsce.** Montuj wyłącznie do litego, nośnego podłoża, na przykład do spodu półki, jak na zdjęciach. Nie montuj uchwytu nad miejscami postoju pojazdów, nad przejściami, stanowiskami pracy, łóżkiem, siedziskiem, akwariem ani nad żadnym innym miejscem, w którym upadek uchwytu lub narzędzia mógłby spowodować obrażenia ciała lub szkodę w mieniu. Pod uchwytem zostaw miejsce na całe narzędzie.
2. **Sprawdź podłoże.** Przed wierceniem sprawdź przebieg instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej w ścianie.
3. **Zaznacz otwory.** Przyłóż uchwyt do podłoża, wypoziomuj go i zaznacz miejsca 4 otworów montażowych (rozstaw osi ok. 96 × 110 mm, pomiar z modelu).
4. **Nawierć i osadź kołki** dobrane do rodzaju podłoża (beton, cegła, pustak, gazobeton, drewno, płyta g-k) oraz do masy narzędzia. W płycie gipsowo-kartonowej stosuj kołki do płyt, np. typu molly albo Driva.
5. **Przykręć uchwyt.** Otwory montażowe mają Ø ok. 5,2 mm (pomiar z modelu), więc wkręt musi mieć średnicę do 5 mm i łeb szerszy niż otwór. Użyj wszystkich 4 otworów i dobierz długość wkrętów do grubości podłoża tak, aby nie wyszły na drugą stronę.
6. **Sprawdź mocowanie.** Obciążaj uchwyt dopiero wtedy, gdy masz pewność, że mocowanie jest stabilne.
7. **Zawieś narzędzie.** Odkładaj je dopiero po wyłączeniu, całkowitym zatrzymaniu części ruchomych i wystygnięciu. Z narzędzia akumulatorowego wyjmij akumulator, z przewodowego odłącz wtyczkę od gniazda sieciowego. Przed odłożeniem zdejmij lub osłoń osprzęt roboczy (tarcza, wiertło, brzeszczot) – tarcze i wiertła mają ostre krawędzie.
8. **Kontroluj.** Dokręcenie wkrętów i stan uchwytu sprawdzaj okresowo (zalecane co 3 miesiące).

## Bezpieczny montaż i użytkowanie

- Maksymalne obciążenie robocze to 5 kg na gniazdo. Ta wartość jest deklarowana z zapasem bezpieczeństwa i obowiązuje wyłącznie przy prawidłowym montażu do litego podłoża, przy obciążeniu statycznym i pionowym. Nie przekraczaj jej. Nie obciążaj produktu szarpnięciem, nie zawieszaj się na nim ani nie używaj go jako stopnia, uchwytu do podciągania czy punktu kotwiczenia.
- Nie zawieszaj narzędzi cięższych niż dopuszczalne obciążenie uchwytu ani narzędzi, których kształt nie zapewnia stabilnego oparcia w gnieździe.

- Uchwyt nie jest stacją ładującą — nie prowadź przez niego przewodów zasilających.
- Przed każdym użyciem obejrzyj produkt i jego mocowanie. Pęknięcia, zbielenia tworzywa, odkształcenia, luźne wkręty lub ostre krawędzie dyskwalifikują produkt z dalszego użytku.

### **Ostrzeżenia i ograniczenia**

- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat — drobne elementy oraz przedmioty przechowywane w produkcie lub na nim mogą stanowić ryzyko połknięcia lub zadławienia. Elektronarzędzia stanowią poważne zagrożenie dla dzieci.
- Przechowuj i używaj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami i agresywnymi środkami chemicznymi.
- Nie myj w zmywarce ani nie zanurzaj w gorącej wodzie. Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką, bez rozpuszczalników i agresywnych detergentów.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania opisanego w punkcie „Przeznaczenie”. Każde inne użycie, w tym przeróbki produktu (np. wiercenie dodatkowych otworów, docinanie), odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika i może obniżyć jego wytrzymałość.
- Produkt nie jest środkiem ochrony indywidualnej, elementem konstrukcyjnym budynku ani częścią układu bezpieczeństwa jakiegokolwiek urządzenia lub pojazdu.

### **Co zrobić w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa**

**Jeśli zauważysz pęknięcie, odkształcenie, uszkodzenie lub jakikolwiek inny sygnał, że produkt przestał być bezpieczny — natychmiast zaprzestań jego użytkowania** i skontaktuj się z nami:

kontakt@bezbajzlu.pl. Prosimy o opisanie zaobserwowanego problemu i podanie identyfikatora produktu (patrz „Identyfikacja produktu” powyżej).

### **Ograniczenie odpowiedzialności**

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: montażu niezgodnego z powyższymi zaleceniami, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, przeciążenia ponad wskazane parametry, ekspozycji na wysoką temperaturę lub bezpośrednie działanie słońca, samodzielnej modyfikacji produktu lub jego normalnego zużycia eksploatacyjnego. Powyższe ograniczenia nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym rękojmi za wady — szczególnie w zakładce Zwroty i reklamacje.

### **Kontakt w sprawach bezpieczeństwa**

W przypadku wątpliwości co do kompatybilności, sposobu montażu lub zauważonej niezgodności produktu skontaktuj się z nami przed użyciem: kontakt@bezbajzlu.pl.