

Zaślepka wylotu filtra basenu stelażowego – uniwersalna (śr. 25,5-28,7 mm)

Karta bezpieczeństwa i instrukcja użycia · SKU ZAS-BAS-WYL · dokument zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR)

1. Identyfikacja produktu i producent

Nazwa produktu	Zaślepka wylotu filtra basenu stelażowego – uniwersalna (śr. 25,5-28,7 mm)
SKU	ZAS-BAS-WYL
Kod EAN/GTIN	5908015716334
Materiał i wykonanie	PETG, druk 3D w technologii FDM
W paczce	1 × zaślepka wylotu filtra basenu stelażowego
Wymiary	ok. Ø 42 × 48 mm (kołnierz × wysokość)
Średnica wewnętrzna wylotu	ok. 25,5–28,7 mm
Maksymalna temperatura wody	40 °C
Producent	Aleksander Śmietanko AS Eternal, NIP 5372681364, REGON 528284260, Piszczac-Kolonia 65A, 21-530 Piszczac, Polska, kontakt@bezbajzlu.pl

2. Bezpieczeństwo, zgodność, ostrzeżenia i użycie

Poniższe informacje zostały przygotowane w oparciu o wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) i dotyczą produktu: **Zaślepka wylotu filtra basenu stelażowego – uniwersalna (śr. 25,5-28,7 mm) (SKU ZAS-BAS-WYL)**, wykonanego w technologii druku 3D (FDM) z tworzywa PETG. **Niniejsza instrukcja oraz wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa sporządzone są w języku polskim.**

Identyfikacja produktu

Identyfikator produktu (nazwa i numer SKU) znajduje się na stronie oferty w sklepie, w potwierdzeniu zamówienia przesłanym na e-mail oraz na dowodzie zakupu (paragon/faktura). W kontakcie w sprawie konkretnego produktu prosimy o podanie tych danych.

Przeznaczenie

Zaślepka wsuwana w wylot filtra basenu stelażowego o średnicy wewnętrznej ok. 25,5–28,7 mm, przeznaczona do domowych, niskociśnieniowych instalacji basenów ogrodowych i stelażowych. Produkt nie jest wyrobem do kontaktu z wodą pitną ani elementem instalacji wodociągowej. Nie jest przeznaczony do zastosowań innych niż wskazane w opisie, w szczególności do zastosowań konstrukcyjnych, nośnych ani innych, w których jego uszkodzenie lub awaria mogłyby zagrozić zdrowiu, życiu lub mieniu.

Produkt nie posiada atestu dopuszczającego do kontaktu z żywnością — nie należy go używać do przechowywania, podawania ani jakiegokolwiek kontaktu z żywnością.

Charakter produktu — druk 3D

- Produkt jest wytwarzany w technologii druku 3D z tworzywa PETG — widoczne linie warstw druku oraz niewielkie odchylenia wymiarowe (zwykle do kilku milimetrów) są naturalną cechą tej technologii i nie stanowią wady produktu.
- Podane wymiary i parametry mają charakter orientacyjny — przed zakupem zalecamy zweryfikowanie kompatybilności z własnym sprzętem lub narzędziem.
- Kolor i faktura wykończenia mogą się nieznacznie różnić między partiami produkcyjnymi.
- **Wysoka temperatura:** tworzywo PETG mięknie już przy ok. 65–70 °C, a nagrzanie powoduje trwałe odkształcenie. Zaślepka pracuje przy basenie na zewnątrz; nie wystawiaj jej na temperaturę powyżej 60 °C i nie zostawiaj jej tam, gdzie może się nagrzać: za szybą, w zamkniętym nagrzanym pomieszczeniu, przy grzejniku lub otwartym ogniu. **Jeśli zauważysz odkształcenie elementu, natychmiast zaprzestań jego użytkowania.**

Jak używać

Potrzebujesz: suwmiarki do zmierzenia wylotu i czystej ściereczki. Pompy filtrującej, węży ani uszczelek nie ma w paczce.

1. **Zmierz wylot.** Suwmiarką zmierz średnicę wewnętrzną wylotu, powinna mieścić się w zakresie ok. 25,5–28,7 mm. Przed montażem sprawdź zgodność średnicy i typu produktu z posiadaną instalacją, bo nieszczelne lub niedopasowane połączenie może wypaść pod ciśnieniem i zalać teren.
2. **Zatrzymaj instalację.** Wyłącz pompę filtrującą i odłącz ją od zasilania, a przepływ wody przez wylot wstrzymaj.
3. **Oczyść wylot.** Przetrzyj brzeg i wnętrze wylotu ściereczką z piasku i brudu.
4. **Wsuń zaślepkę** zaokrąglonym końcem w wylot, aż kołnierz oprze się o jego brzeg. Wciskaj ją tylko ręką.
5. **Sprawdź szczelność.** Po uruchomieniu instalacji obejrzyj połączenie. Jeśli woda przecieka albo zaślepka się wysuwa, wyłącz pompę, wyjmij zaślepkę i nie używaj jej w tym wylocie.
6. **Kontroluj.** Szczelność połączenia sprawdzaj przed każdym sezonem i okresowo w trakcie użytkowania.
7. **Zdemontuj na zimę.** Na zimę wyjmij zaślepkę i przechowuj ją w pomieszczeniu – mróz i woda w kanałach niszczą tworzywo.

Bezpieczne użytkowanie

- Produkt jest przeznaczony do ciśnień typowych dla domowych pomp filtrujących do basenów ogrodowych. Nie stosuj go w instalacji wodociągowej, w instalacjach o podwyższonym ciśnieniu, ze sprężonym powietrzem ani z cieczami innymi niż woda basenowa.
- Nie stosuj z wodą o temperaturze powyżej 40 °C. Nie montuj po gorącej stronie podgrzewacza basenowego.
- Chemia basenowa w stężeniu wyższym niż zalecane przez jej producenta może uszkodzić tworzywo. Środki dozuj wyłącznie zgodnie z ich instrukcją.
- Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru przy basenie ani przy elementach instalacji.
- Przed każdym użyciem obejrzyj zaślepkę. Pęknięcia, zbielenia tworzywa, odkształcenia lub ostre krawędzie dyskwalifikują produkt z dalszego użytku.

Ostrzeżenia i ograniczenia

- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat — drobne elementy mogą stanowić ryzyko połknięcia lub zadławienia.

- Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami i agresywnymi środkami chemicznymi.
- Nie myj w zmywarce ani w wodzie gorętszej niż 40 °C. Czyść ściereczką, bez rozpuszczalników i agresywnych detergentów.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania opisanego w punkcie „Przeznaczenie”. Każde inne użycie, w tym przeróbki produktu, odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.
- Produkt nie jest środkiem ochrony indywidualnej, elementem konstrukcyjnym budynku ani częścią układu bezpieczeństwa jakiegokolwiek urządzenia lub pojazdu.

Co zrobić w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa

Jeśli zauważysz pęknięcie, odkształcenie, uszkodzenie lub jakikolwiek inny sygnał, że produkt przestał być bezpieczny — natychmiast zaprzestań jego użytkowania i skontaktuj się z nami:

kontakt@bezbajzlu.pl. Prosimy o opisanie zaobserwowanego problemu i podanie identyfikatora produktu (patrz „Identyfikacja produktu” powyżej).

Ograniczenie odpowiedzialności

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: montażu niezgodnego z powyższymi zaleceniami, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, przeciążenia ponad wskazane parametry, ekspozycji na wysoką temperaturę lub bezpośrednie działanie słońca, samodzielnej modyfikacji produktu lub jego normalnego zużycia eksploatacyjnego. Powyższe ograniczenia nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym rękojmi za wady — szczegóły w zakładce Zwroty i reklamacje.

Kontakt w sprawach bezpieczeństwa

W przypadku wątpliwości co do kompatybilności, sposobu montażu lub zauważonej niezgodności produktu skontaktuj się z nami przed użyciem: kontakt@bezbajzlu.pl.

Dokument wystawiony przez producenta wskazanego w punkcie 1 w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Wersja: 05.10.2026. Wypadki, zdarzenia niebezpieczne i wady produktu zgłaszaj na kontakt@bezbajzlu.pl, podając nazwę i SKU produktu.